

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 601300

ASADOR CORIAT® ACV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 601300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PARRILLA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr, ✓1 VÁLVULA A GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX., ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓ CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓1 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 45 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 601300

ASADOR CORIAT® ACV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 601300

✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PARRILLA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U

✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN

✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr,

✓1 VÁLVULA A GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL

✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX.

✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE GRASA

✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 45 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-1 MASTER, A.INOX. TREND, 601380

ASADOR CORIAT® ACV-1 MASTER, A.INOX. TREND, 601380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PARRILLA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr, ✓1 VÁLVULA A GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX., ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓ CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓1 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 45 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-1 MASTER, A.INOX. TREND, 601380

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 602380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓1 PARRILLA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U
- ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN
- ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr
- ✓1 VÁLVULA A GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX.
- ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE GRASA
- ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 45 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, 601370

ASADOR CORIAT® ACV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, 601370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PARRILLA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr, ✓1 VÁLVULA A GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX., ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓ CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓1 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 45 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, 601370

ASADOR CORIAT® ACV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, 601370

✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PARRILLA REVERSIBLE DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U

✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN

✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr

✓1 VÁLVULA A GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL

✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX.

✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE GRASA

✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 45 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 602300

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 602300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 64 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 602300

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 602300

✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U

✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN

✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 64 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 602380

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 602380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 64 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 602380

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 602380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓2 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U
- ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN
- ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,
- ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA
- ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 64 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS



DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 602370

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 602370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 64 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 602370

ASADOR CORIAT® ACV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 602370

✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U

✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN

✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 64 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS



DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 603300

ASADOR CORIAT® ACV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 603300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓3 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:83 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 603300

ASADOR CORIAT® ACV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 603300

- ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓3 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U
- ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN
- ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,
- ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA
- ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO:83 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-3 MASTER, A.INOX. TREND, 603380

ASADOR CORIAT® ACV-3 MASTER, A.INOX. TREND, 603380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓3 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:83 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-3 MASTER, A.INOX. TREND, 603380

ASADOR CORIAT® ACV-3 MASTER, A.INOX. TREND, 603380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓3 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U
- ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN
- ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,
- ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA
- ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 83 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, 603370

ASADOR CORIAT® ACV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, 603370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓3 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:83 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, 603370

ASADOR CORIAT® ACV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, 603370

✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓3 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U

✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA

✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO:83 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 604300

ASADOR CORIAT® ACV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 604300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:110 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 604300

ASADOR CORIAT® ACV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 604300

- ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓4 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U
- ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN
- ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,
- ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA
- ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO:110 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-4 MASTER, A.INOX. TREND, 604380

ASADOR CORIAT® ACV-4 MASTER, A.INOX. TREND, 604380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:110 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-4 MASTER, A.INOX. TREND, 604380

ASADOR CORIAT® ACV-4 MASTER, A.INOX. TREND, 604380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓4 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U
- ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN
- ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,
- ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA
- ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO:110 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ASADOR ACV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 604370

ASADOR CORIAT® ACV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 604370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U, ✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN, ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:110 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ASADOR ACV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 604370

ASADOR CORIAT® ACV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 604370

✓FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓4 PARRILLAS REVERSIBLES DE HIERRO FUNDIDO ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.540 m C/U

✓1 CAPA DE PIEDRA REFRACTARIA POR SECCIÓN

✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U,

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE GRASA

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO:110 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS