

DESCRIPCIÓN: ESTUFON EC-1T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 644300

ESTUFON CORIAT® EC-1T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 644300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 SECCIÓN CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 CHAROLA PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.570 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m, ✓PESO: 48 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFON EC-1T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 644300

ESTUFON CORIAT® EC-1T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 644300

- ✓ FABRICADO TOTALMENTE EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ 1 SECCIÓN CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr
- ✓ 2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO
- ✓ 2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ 1 CHAROLA PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS
- ✓ 1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓ 1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.570 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m
- ✓ PESO: 48 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFON EC-1T MASTER, A.ALUM. ECO, 644370

ESTUFON CORIAT® EC-1T MASTER, A.ALUM. ECO, 644370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 SECCIÓN CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 CHAROLA PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.570 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m, ✓PESO: 48 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFON EC-1T MASTER, A.ALUM. ECO, 644370

ESTUFON CORIAT® EC-1T MASTER, A.ALUM. ECO, 644370

- ✓ FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO ALUMINIZADO
- ✓ 1 SECCIÓN CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr
- ✓ 2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO
- ✓ 2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ 1 CHAROLA PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS
- ✓ 1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓ 1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.570 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m
- ✓ PESO: 48 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFON EC-2T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 645300

ESTUFON CORIAT® EC-2T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 645300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓2 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.140 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m, ✓PESO: 85 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFON EC-2T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 645300

ESTUFON CORIAT® EC-2T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 645300

- ✓ FABRICADO TOTALMENTE EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ 2 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U
- ✓ 4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO
- ✓ 4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ 2 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS
- ✓ 2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓ 2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.140 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m
- ✓ PESO: 85 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFON EC-2T MASTER, A.ALUM. ECO, 645370

ESTUFON CORIAT® EC-2T MASTER, A.ALUM. ECO, 645370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓2 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.140 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m, ✓PESO: 85 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFON EC-2T MASTER, A.ALUM. ECO, 645370

ESTUFON CORIAT® EC-2T MASTER, A.ALUM. ECO, 645370

- ✓ FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO ALUMINIZADO
- ✓ 2 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U
- ✓ 4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO
- ✓ 4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ 2 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS
- ✓ 2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓ 2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.140 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m
- ✓ PESO: 85 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFON EC-3T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 646300

ESTUFON CORIAT® EC-3T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 646300, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓3 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U, ✓6 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.710 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m, ✓PESO: 132 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: ESTUFON EC-3T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 646300

ESTUFON CORIAT® EC-3T MASTER, A.INOX. PREMIUM, 646300

- ✓ FABRICADO TOTALMENTE EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ 3 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U
- ✓ 6 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO
- ✓ 6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ 3 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS
- ✓ 3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓ 3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.710 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m
- ✓ PESO: 132 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFON EC-3T MASTER, A.ALUM. ECO, 646370

ESTUFON CORIAT® EC-3T MASTER, A.ALUM. ECO, 646370, ✓FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓3 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U, ✓6 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.710 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m, ✓PESO: 132 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: ESTUFON EC-3T MASTER, A.ALUM. ECO, 646370

ESTUFON CORIAT® EC-3T MASTER, A.ALUM. ECO, 646370

- ✓ FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO ALUMINIZADO
- ✓ 3 SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 50000 BTU'S/hr C/U
- ✓ 6 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO
- ✓ 6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ 3 CHAROLAS PARA CAPTAR LOS ESCURRIMIENTOS
- ✓ 3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓ 3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.710 m, FONDO: 0.690 m, ALTO: 0.600 m
- ✓ PESO: 132 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS