

## DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573100

FREIDORA CORIAT® TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573100, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 25.5 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.436 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.200 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓4 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.480 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 45 kg

## CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573100

FREIDORA CORIAT® TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573100

- ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 25.5 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.436 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m
- ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.200 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m
- ✓4 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U
- ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C
- ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT
- ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C
- ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE
- ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS
- ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA
- ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.
- ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.480 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m
- ✓PESO: 45 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573180

FREIDORA CORIAT® TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573180, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 25.5 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.436 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.200 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓4 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.480 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 45 kg

## CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY A.INOX. TREND, CÓDIGO 573180

FREIDORA CORIAT® TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573180

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 25.5 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.436 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m
- ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.200 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m
- ✓4 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U
- ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C
- ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT
- ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C
- ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE
- ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS
- ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA
- ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.
- ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.480 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m
- ✓PESO: 45 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573170

FREIDORA CORIAT® TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573170, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 25.5 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.436 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.200 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓4 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.480 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 45 kg

## CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-25.5-4Q HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573170

FREIDORA CORIAT® TURBO-25.5-4Q, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573170

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 25.5 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.436 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.200 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m

✓4 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.480 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 45 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 575300

FREIDORA CORIAT® TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 575300, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 30 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.518 m, FONDO: 0.535 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.240 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓5 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.560 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 50 kg

## CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 575300

FREIDORA CORIAT® TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 575300

- ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 30 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.518 m, FONDO: 0.535 m, ALTO: 0.170 m
- ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.240 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m
- ✓5 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U
- ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C
- ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT
- ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C
- ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE
- ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS
- ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA
- ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.560 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m
- ✓PESO: 50 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, CÓDIGO 575380

FREIDORA CORIAT® TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, CÓDIGO 575380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 30 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.518 m, FONDO: 0.535 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.240 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓5 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.560 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 50 kg

## CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-30-5Q HEAVY DUTY A.INOX. TREND, CÓDIGO 575380

FREIDORA CORIAT® TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, CÓDIGO 575380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 30 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.518 m, FONDO: 0.535 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.240 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m

✓5 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.560 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 50 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 575370

FREIDORA CORIAT® TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 575370, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 30 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.518 m, FONDO: 0.535 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.240 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓5 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.560 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 50 kg

## CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-30-5Q HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 575370

FREIDORA CORIAT® TURBO-30-5Q, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 575370

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 30 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.518 m, FONDO: 0.535 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE:0.240 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m

✓5 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.560 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 50 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS