

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573900

FREIDORA CORIAT® TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573900, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 TINA A.INOX. TIPO 304 CAP. DE 8 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.167 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.070 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m, ✓1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 30 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573900

FREIDORA CORIAT® TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573900

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 TINA EN A.INOX. TIPÓ 304 CAP. DE 8 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.167 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.070 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m

✓1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 30 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573980

FREIDORA CORIAT® TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573980, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA A.INOX. TIPO 304 CAP. DE 8 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.167 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.070 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m, ✓1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 30 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-8-1Q MASTER A.INOX. TREND, CÓDIGO 573980

FREIDORA CORIAT® TURBO-8-1Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573980

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 TINA EN A.INOX. TIPÓ 304 CAP. DE 8 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.167 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m
- ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.070 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m
- ✓1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr
- ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C
- ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT
- ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C
- ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE
- ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS
- ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA
- ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.
- ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m
- ✓PESO: 30 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-8-1Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573970

FREIDORA CORIAT® TURBO-8-1Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573970 ✓ CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓ 1 TINA A.INOX. TIPO 304 CAP. DE 8 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.167 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓ 2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.070 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m, ✓ 1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓ 1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓ 1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓ 1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓ 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓ 1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓ 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓ MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓ PESO: 30 kg, ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-8-1Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573970

FREIDORA CORIAT® TURBO-8-1Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573970

✓ CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓ 1 TINA EN A.INOX. TIPÓ 304 CAP. DE 8 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.167 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓ 2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.070 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m

✓ 1 QUEMADOR RECUPERACIÓN INMEDIATA EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓ 1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓ 1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓ 1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓ 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓ 1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓ 4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓ MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓ PESO: 30 kg

✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573700

FREIDORA CORIAT® TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573700, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 16 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.267 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.120 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m, ✓2 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 35 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573700

FREIDORA CORIAT® TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 573700

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 16 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.267 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.120 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m

✓2 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 35 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573780

FREIDORA CORIAT® TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573780, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 16 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.267 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.120 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m, ✓2 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 35 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER A.INOX. TREND, CÓDIGO 573780

FREIDORA CORIAT® TURBO-16-2Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 573780

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 16 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.267 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.120 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m

✓2 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 35 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573770

FREIDORA CORIAT® TURBO-16-2Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573770, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 16 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.267 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.120 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m, ✓2 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 35 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-16-2Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573770

FREIDORA CORIAT® TURBO-16-2Q, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 573770

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 16 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.267 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.120 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.110 m

✓2 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.320 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 35 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-20-3Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 578300

FREIDORA CORIAT® TURBO-20-3Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 578300, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 20 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.160 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓3 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.390 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 40 kg

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-20-3Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 578300

FREIDORA CORIAT® TURBO-20-3Q MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 578300

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 20 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.160 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m

✓3 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.390 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-20-3Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 578380

FREIDORA CORIAT® TURBO-20-3Q, A.INOX. TREND, CÓDIGO 578380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 20 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.160 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓3 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.390 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 40 kg

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-20-3Q MASTER A.INOX. TREND, CÓDIGO 578380

FREIDORA CORIAT® TURBO-20-3Q MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 578380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 20 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.160 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m

✓3 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.390 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: FREIDORA TURBO-20-3Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 578370

FREIDORA CORIAT® TURBO-20-3Q, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 578370, ✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 20 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m; ✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.160 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m, ✓3 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U, ✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C, ✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECAÁNICA MILLIVOLT, ✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C, ✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE, ✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS, ✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES: FRENTE: 0.390 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 40 kg

CARACTERÍSTICAS: FREIDORA TURBO-20-3Q MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 578370

FREIDORA CORIAT® TURBO-20-3Q, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 578370

✓CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 TINA EN A.INOX. 304 CAP. DE 20 L DE ACEITE, MEDIDA INTERIOR: FRENTE: 0.347 m, FONDO: 0.537 m, ALTO: 0.170 m

✓2 CANASTILLAS NIQUELADAS CON ASA PLASTIFICADA, MEDIDA INTERIOR DE C/U: FRENTE: 0.160 m, FONDO: 0.320 m, ALTO: 0.140 m

✓3 QUEMADORES RECUPERACIÓN INMEDIATA HIERRO FUNDIDO 30,000 BTU/hr C/U

✓1 TERMOSTATO RX DE ACCIÓN INSTANTÁNEA, CON RANGO DE 100 A 220°C

✓1 VÁLVULA DE SEGURIDAD ELECTROMECAÁNICA MILLIVOLT

✓1 CONTROL HI-LIMIT DE PROTECCIÓN TÉRMICA CALIBRADO A 232°C

✓ZONA FRÍA AL FONDO QUE EVITA MEZCLA DE SABORES Y EXTIENDE VIDA ÚTIL DEL ACEITE

✓1 PARRILLA DE ALAMBRÓN NIQUELADO PARA CAPTAR RESIDUOS

✓1 VÁLVULA DE DRENADO DE 1" DE Ø EN LA PARTE BAJA

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.390 m, FONDO: 0.880 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

