

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-1 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 664500

PARRILLA CORIAT® PCH-1 HEAVY DUTY, PREMIUM, 664500, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 QUEMADOR ABIERTO OCTAGONAL CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 25 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-1 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 664500

PARRILLA CORIAT® PCH-1 HEAVY DUTY, PREMIUM, 664500,

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE:

✓1 QUEMADOR ABIERTO OCTAGONAL CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr,

✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA,

✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO,

✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL,

✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO,

✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS,

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m,

✓PESO: 25 kg,

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-1 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 664580

PARRILLA CORIAT® PCH-1 HEAVY DUTY, TREND, 664580, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE:, ✓1 QUEMADOR ABIERTO OCTAGONAL CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 25 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-1 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 664580

PARRILLA CORIAT® PCH-1 HEAVY DUTY, TREND, 664580

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 QUEMADOR ABIERTO OCTAGONAL CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 25 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-1 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664570

PARRILLA CORIAT® PCH-1 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664570, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 QUEMADOR ABIERTO OCTAGONAL CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 25 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-1 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664570

PARRILLA CORIAT® PCH-1 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664570

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 QUEMADOR ABIERTO OCTAGONAL CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓1 PILOTO INDIVIDUAL A. INOX., CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 25 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-2 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 665500

PARRILLA CORIAT® PCH-2 HEAVY DUTY, PREMIUM, 665500, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 46 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-2 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 665500

PARRILLA CORIAT® PCH-2 HEAVY DUTY, PREMIUM, 665500

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓2 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 46 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-2 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 665580

PARRILLA CORIAT® PCH-2 HEAVY DUTY, TREND, 665580, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 46 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-2 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 665580

PARRILLA CORIAT® PCH-2 HEAVY DUTY, TREND, 665580

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES:FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 46 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665570

PARRILLA CORIAT® PCH-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665570, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 46 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665570

PARRILLA CORIAT® PCH-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665570

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓2 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 46 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-3 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 666500

PARRILLA CORIAT® PCH-3 HEAVY DUTY, PREMIUM, 666500, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓3 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 66 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-3 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 666500

PARRILLA CORIAT® PCH-3 HEAVY DUTY, PREMIUM, 666500

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓3 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓3 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 66 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-3 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 666580

PARRILLA CORIAT® PCH-3 HEAVY DUTY, TREND, 666580, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓3 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 66 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-3 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 666580

PARRILLA CORIAT® PCH-3 HEAVY DUTY, TREND, 666580

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓3 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 66 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-3 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666570

PARRILLA CORIAT® PCH-3 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666570, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓3 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 66 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-3 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666570

PARRILLA CORIAT® PCH-3 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666570

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓3 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓3 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 66 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-4 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 667500

PARRILLA CORIAT® PCH-4 HEAVY DUTY, PREMIUM, 667500, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO ✓4 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 85 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-4 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 667500

PARRILLA CORIAT® PCH-4 HEAVY DUTY, PREMIUM, 667500

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓4 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 85 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-4 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 667580

PARRILLA CORIAT® PCH-4 HEAVY DUTY, TREND, 667580, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO ✓4 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 85 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-4 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 667580

PARRILLA CORIAT® PCH-4 HEAVY DUTY, TREND, 667580

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 85 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCH-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667570

PARRILLA CORIAT® PCH-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667570 ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE:, ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO ✓4 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 85 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCH-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667570

PARRILLA CORIAT® PCH-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667570

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓4 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.565 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 85 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS