

**DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-2 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 664300**

PARRILLA CORIAT® PCV-2 HEAVY DUTY, PREMIUM, 664300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 40 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-2 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 664300**

PARRILLA CORIAT® PCV-2 HEAVY DUTY, PREMIUM, 664300

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 40 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-2 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 664380

PARRILLA CORIAT® PCV-2 HEAVY DUTY, TREND, 664380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 40 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-2 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 664380

PARRILLA CORIAT® PCV-2 HEAVY DUTY, TREND, 664380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664370**

PARRILLA CORIAT® PCV-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 40 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664370**

PARRILLA CORIAT® PCV-2 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 664370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.440 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-4 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 665300**

PARRILLA CORIAT® PCV-4 HEAVY DUTY, PREMIUM, 665300 ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430 ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m ✓PESO: 70 kg ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-4 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 665300**

PARRILLA CORIAT® PCV-4 HEAVY DUTY, PREMIUM, 665300

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 70 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-4 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 665380

PARRILLA CORIAT® PCV-4 HEAVY DUTY, TREND, 665380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 70 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-4 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 665380

PARRILLA CORIAT® PCV-4 HEAVY DUTY, TREND, 665380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 70 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665370

PARRILLA CORIAT® PCV-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 70 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665370

PARRILLA CORIAT® PCV-4 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 665370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 70 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-6 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 666300

PARRILLA CORIAT® PCV-6 HEAVY DUTY, PREMIUM, 666300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 97 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-6 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 666300

PARRILLA CORIAT® PCV-6 HEAVY DUTY, PREMIUM, 666300

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.3200 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 97 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-6 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 666380

PARRILLA CORIAT® PCV-6 HEAVY DUTY, TREND, 666380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 97 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-6 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 666380

PARRILLA CORIAT® PCV-6 HEAVY DUTY, TREND, 666380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 97 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS



**DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-6 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666370**

PARRILLA CORIAT® PCV-6 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 97 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

**CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-6 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666370**

PARRILLA CORIAT® PCV-6 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 666370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 97 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-8 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 667300

PARRILLA CORIAT® PCV-8 HEAVY DUTY, PREMIUM, 667300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:125 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-8 HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 667300

PARRILLA CORIAT® PCV-8 HEAVY DUTY, PREMIUM, 667300

- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr
- ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 125 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-8 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 667380

PARRILLA CORIAT® PCV-8 HEAVY DUTY, TREND, 667380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:125 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-8 HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 667380

PARRILLA CORIAT® PCV-8 HEAVY DUTY, TREND, 667380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 97 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-8 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667370

PARRILLA CORIAT® PCV-8 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.760 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO:125 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-8 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667370

PARRILLA CORIAT® PCV-8 HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 667370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 35,000 BTU/hr

✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.320 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 97 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS