

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 605300

PARRILLA CORIAT® PCV-2 MASTER, PREMIUM, 605300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 32 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 605300

PARRILLA CORIAT® PCV-2 MASTER, PREMIUM, 605300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 32 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 605380

PARRILLA CORIAT® PCV-2 MASTER, TREND, 605380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 32 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-2 MASTER, A.INOX. TREND, 605380

PARRILLA CORIAT® PCV-2 MASTER, TREND, 605380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 32 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 605370

PARRILLA CORIAT® PCV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 605370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 32 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 605370

PARRILLA CORIAT® PCV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, 605370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓2 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓1 PARRILLA SUPERIOR EN HIERRO FUNDIDO MONTADA SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 32 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 606300**

PARRILLA CORIAT® PCV-4 MASTER, PREMIUM, 606300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 58 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

**CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 606300**

PARRILLA CORIAT® PCV-4 MASTER, PREMIUM, 606300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 58 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-4 MASTER, A.INOX. TREND, 606380

PARRILLA CORIAT® PCV-4 MASTER, TREND, 606380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 58 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-4 MASTER, A.INOX. TREND, 606380

PARRILLA CORIAT® PCV-4 MASTER, TREND, 606380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 58 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 606370

PARRILLA CORIAT® PCV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 606370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 58 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 606370

PARRILLA CORIAT® PCV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, 606370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓4 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓2 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 58 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-6 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 607300

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, PREMIUM, 607300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 82 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-6 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 607300

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, PREMIUM, 607300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 82 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-6 MASTER, A.INOX. TREND, 607380

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, TREND, 607380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 82 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-6 MASTER, A.INOX. TREND, 607380

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, TREND, 607380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr
- ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA
- ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO
- ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS
- ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 82 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS



## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-6 MASTER, A.ALUM. ECO, 607370

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, A.ALUM. ECO, 607370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 82 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-6 MASTER, A.ALUM. ECO, 607370

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, A.ALUM. ECO, 607370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓6 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓3 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓6 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓6 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 82 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-8 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 608300

PARRILLA CORIAT® PCV-8 MASTER, PREMIUM, 608300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 108 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

## CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-8 MASTER, A.INOX. PREMIUM, 608300

PARRILLA CORIAT® PCV-8 MASTER, PREMIUM, 608300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 108 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-8 MASTER, A.INOX. TREND, 608380

PARRILLA CORIAT® PCV-8 MASTER, TREND, 608380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 108 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-8 MASTER, A.INOX. TREND, 608380

PARRILLA CORIAT® PCV-6 MASTER, TREND, 608380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 108 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PARRILLA PCV-8 MASTER, A.ALUM. ECO, 608370

PARRILLA CORIAT® PCV-8 MASTER, A.ALUM. ECO, 608370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr, ✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA, ✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, ✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL ✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS, ✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 108 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: PARRILLA PCV-8 MASTER, A.ALUM. ECO, 608370

PARRILLA CORIAT® PCV-8 MASTER, A.ALUM. ECO, 608370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓8 QUEMADORES ABIERTOS OCTAGONALES CON TAPA DESMONTABLE EN HIERRO FUNDIDO DE 30,000 BTU/hr

✓4 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO MONTADAS SOBRE CUBIERTA SEMI-SELLADA

✓8 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO

✓8 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓8 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓8 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 CHAROLAS PARA RECOLECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS

✓MEDIDA EXTERIOR: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 108 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS