

DESCRIPCIÓN: ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 671300

ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 671300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX. ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 m, FONDO: 0.590 m, ALTO: 0.420 m, ✓2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO, ✓1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓1 QUEMADOR TUBULAR EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr DENTRO DEL HORNO, ✓1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 142 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 671300

✓ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 671300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓1 HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 m, FONDO: 0.590 m, ALTO: 0.420 m

✓2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO

✓1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓1 QUEMADOR TUBULAR EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr DENTRO DEL HORNO

✓1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 142 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 671380

ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 671380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX. ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 m, FONDO: 0.590 m, ALTO: 0.420 m, ✓2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO, ✓1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓1 QUEMADOR TUBULAR EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr DENTRO DEL HORNO, ✓1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 142 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 671380

ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 671380

✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430

✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓1 HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 m, FONDO: 0.590 m, ALTO: 0.420 m

✓2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO

✓1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓1 QUEMADOR TUBULAR EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr DENTRO DEL HORNO

✓1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 142 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 671370

ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 671370, ✓TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX. ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 m, FONDO: 0.590 m, ALTO: 0.420 m, ✓2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO, ✓1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL, ✓1 QUEMADOR TUBULAR EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr DENTRO DEL HORNO, ✓1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO, ✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX., ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 142 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 67370

ESTUFA CORIAT® EC-HG-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 671370

✓TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓1 HORNO GRANDE CON MEDIDA INTERIOR DE: FRENTE: 0.660 m, FONDO: 0.590 m, ALTO: 0.420 m

✓2 PARRILLAS NIQUELADAS DENTRO DEL HORNO

✓1 TERMOSTATO IMPORTADO, RANGO DE 100 A 300°C, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA, CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓1 QUEMADOR TUBULAR EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr DENTRO DEL HORNO

✓1 PUERTA DE HORNO CON BISAGRAS Y EMPAQUE PERIMETRAL PARA CIERRE HERMÉTICO

✓4 PATAS TUBULARES NIVELADORAS EN A.INOX.

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 142 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFA EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 672300

ESTUFA CORIAT® EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 672300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX. ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓GABINETE ABIERTO BAJO LA PARRILLA CON MEDIDAS: FRENTE: 0.750m, FONDO: 0.680m, ALTO: 0.450m, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 98 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: ESTUFA EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 672300

✓ESTUFA CORIAT® EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. PREMIUM, 672300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE A.INOX. TIPO 430

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS

✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓GABINETE ABIERTO BAJO LA PARRILLA CON MEDIDAS: FRENTE: 0.750m, FONDO: 0.680m, ALTO: 0.450m

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 98 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFA EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 672380

ESTUFA CORIAT® EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 672380 ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX. ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓GABINETE ABIERTO BAJO LA PARRILLA CON MEDIDAS: FRENTE: 0.750m, FONDO: 0.680m, ALTO: 0.450m, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 98 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: ESTUFA EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 672380

ESTUFA CORIAT® EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.INOX. TREND, 672380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO
- ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m
- ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U
- ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX.
- ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS
- ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓GABINETE ABIERTO BAJO LA PARRILLA CON MEDIDAS: FRENTE: 0.750m, FONDO: 0.680m, ALTO: 0.450m
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m
- ✓PESO: 98 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: ESTUFA EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 672370

ESTUFA CORIAT® EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 672370, ✓TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO, ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX. ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓GABINETE ABIERTO BAJO LA PARRILLA CON MEDIDAS: FRENTE: 0.750m, FONDO: 0.680m, ALTO: 0.450m, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m, ✓PESO: 98 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS.

CARACTERÍSTICAS: ESTUFA EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 672370

ESTUFA CORIAT® EC-GA-GRILL HEAVY DUTY, A.ALUM. ECO, 672370

✓TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO ALUMINIZADO

✓1 RESPALDO BAJO DE 0.090 m DE ALTO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR,, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A.INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 CHAROLA PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS

✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓GABINETE ABIERTO BAJO LA PARRILLA CON MEDIDAS: FRENTE: 0.750m, FONDO: 0.680m, ALTO: 0.450m

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.960 m

✓PESO: 98 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS