

**DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 610300**

PLANCHA CORIAT® CV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 610300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE; ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.288 m, FONDO: 0.560 m, ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr , ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX., ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 40 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 610300**

PLANCHA CORIAT® CV-1 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 610300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.288 m, FONDO: 0.560 m

✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr

✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX.

✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL

✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-1 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 610380

PLANCHA CORIAT® CV-1 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 610380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.288 m, FONDO: 0.560 m, ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr , ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX., ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 40 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-1 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 610380

PLANCHA CORIAT® CV-1 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 610380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.288 m, FONDO: 0.560 m
- ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr
- ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX.
- ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 40 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 610370

PLANCHA CORIAT® CV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 610370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.288 m, FONDO: 0.560 m, ✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr , ✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX., ✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 40 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 610370

PLANCHA CORIAT® CV-1 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 610370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.288 m, FONDO: 0.560 m

✓1 QUEMADOR EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr

✓1 PILOTO INDIVIDUAL EN A. INOX.

✓1 VÁLVULA DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL

✓1 PERILLA ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓1 VÁLVULA GAS IMPORTADA, CERTIFICADA CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.290 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 40 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 611300

PLANCHA CORIAT® CV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 611300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE; ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.586 m, FONDO: 0.560 m, ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 60 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 611300

PLANCHA CORIAT® CV-2 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 611300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.586 m, FONDO: 0.560 m

✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 60 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-2 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 611380

PLANCHA CORIAT® CV-2 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 611380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.586 m, FONDO: 0.560 m, ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 60 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-2 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 611380

PLANCHA CORIAT® CV-2 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 611380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.586 m, FONDO: 0.560 m
- ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U
- ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 60 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 611370**

PLANCHA CORIAT® CV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 611370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.586 m, FONDO: 0.560 m, ✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 60 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 611370**

PLANCHA CORIAT® CV-2 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 611370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.586 m, FONDO: 0.560 m

✓2 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.590 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 60 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 609300

PLANCHA CORIAT® CV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 609300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m, ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 80 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 609300

PLANCHA CORIAT® CV-3 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 609300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 80 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-3 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 609380

PLANCHA CORIAT® CV-3 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 609380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO ; CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m, ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 80 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-3 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 609380

PLANCHA CORIAT® CV-3 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 609380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m
- ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U
- ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 80 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS



**DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 609370**

PLANCHA CORIAT® CV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 609370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m, ✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 80 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

**CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 609370**

PLANCHA CORIAT® CV-3 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 609370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 0.876 m, FONDO: 0.560 m

✓3 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓3 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓3 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓3 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓3 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 80 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 617300

PLANCHA CORIAT® CV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 617300, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 1.166 m, FONDO: 0.560 m, ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27.000 BTU/hr C/U, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 165 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 617300

PLANCHA CORIAT® CV-4 MASTER, A.INOX. PREMIUM, CÓDIGO 617300

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 1.166 m, FONDO: 0.560 m

✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 165 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-4 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 617380

PLANCHA CORIAT® CV-4 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 617380, ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 1.166 m, FONDO: 0.560 m, ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 165 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-4 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 617380

PLANCHA CORIAT® CV-4 MASTER, A.INOX. TREND, CÓDIGO 617380

- ✓FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 1.166 m, FONDO: 0.560 m
- ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U
- ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.
- ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m
- ✓PESO: 165 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## DESCRIPCIÓN: PLANCHA CV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 617370

PLANCHA CORIAT® CV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 617370, ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 1.166 m, FONDO: 0.560 m, ✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U, ✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX., ✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m, ✓PESO: 165 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

## CARACTERÍSTICAS: PLANCHA CV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 617370

PLANCHA CORIAT® CV-4 MASTER, A.ALUM. ECO, CÓDIGO 617370

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓1 PLANCHA COLD ROLLED STEEL 3/4" DE ESPESOR, ÁREA ÚTIL DE: FRENTE: 1.166 m, FONDO: 0.560 m

✓4 QUEMADORES EN "U" EN A.INOX. DE 27,000 BTU/hr C/U

✓4 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX.

✓4 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓4 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓4 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓1 CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 1.180 m, FONDO: 0.810 m, ALTO: 0.310 m

✓PESO: 165 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS