

DESCRIPCIÓN: SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. PREMIUM, 631300

SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. PREMIUM, 631300, ✓PARA 2 PLATILLOS DE 0.250 m DE Ø; ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430; CONSTA DE: ✓2 QUEMADORES INFRA-ROJOS CON CARCAZA EN HIERRO COLADO Y MALLAS DE ACERO INCONEL® DE 35,000 BTU/hr C/U, ✓1 PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS DE ALAMBRÓN NIQUELADO, MEDIDAS DE: FRENTE: 0.750 m, FONDO: 0.324 m, ✓1 GATILLO O PALANCA PARA AJUSTAR LA PARRILLA EN 5 DIFERENTES POSICIONES, ✓1 CHAROLA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL. ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.360 m, ALTO: 0.440 m, ✓PESO: 38 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. PREMIUM, 631300

SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. PREMIUM, 631300

- ✓PARA 2 PLATILLOS DE 0.250 m DE Ø;
- ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA A.INOX. TIPO 430
- ✓2 QUEMADORES INFRA-ROJOS CON CARCAZA EN HIERRO COLADO Y MALLAS DE ACERO INCONEL® DE 35,000 BTU/hr C/U,
- ✓1 PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS DE ALAMBRÓN NIQUELADO, CON MEDIDAS DE: FRENTE: 0.750 m, FONDO: 0.324 m,
- ✓1 GATILLO O PALANCA PARA AJUSTAR LA PARRILLA EN 5 DIFERENTES POSICIONES
- ✓1 CHAROLA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS
- ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX
- ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.360 m, ALTO: 0.440 m
- ✓PESO: 38 kg
- ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. TREND, 631380

SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. TREND, 631380, ✓ PARA 2 PLATILLOS DE 0.250 m DE Ø; ✓ FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430, ✓ ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO, CONSTA DE: ✓ 2 QUEMADORES INFRA-ROJOS CON CARCAZA EN HIERRO COLADO Y MALLAS DE ACERO INCONEL® DE 35,000 BTU/hr C/U, ✓ 1 PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS DE ALAMBRÓN NIQUELADO, MEDIDAS DE: FRENTE: 0.750 m, FONDO: 0.324 m, ✓ 1 GATILLO O PALANCA PARA AJUSTAR LA PARRILLA EN 5 DIFERENTES POSICIONES, ✓ 1 CHAROLA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS, ✓ 2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓ 2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX, ✓ 2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL. ✓ 2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.360 m, ALTO: 0.440 m, ✓ PESO: 38 kg, ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. TREND, 631380

SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.INOX. TREND, 631380

- ✓ PARA 2 PLATILLOS DE 0.250 m DE Ø;
- ✓ FRENTE, COSTADOS Y CHAROLAS EN A.INOX. TIPO 430
- ✓ ESTRUCTURA INTERIOR Y RESPALDO POSTERIOR EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO
- ✓ 2 QUEMADORES INFRA-ROJOS CON CARCAZA EN HIERRO COLADO Y MALLAS DE ACERO INCONEL® DE 35,000 BTU/hr C/U,
- ✓ 1 PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS DE ALAMBRÓN NIQUELADO, CON MEDIDAS DE: FRENTE: 0.750 m, FONDO: 0.324 m,
- ✓ 1 GATILLO O PALANCA PARA AJUSTAR LA PARRILLA EN 5 DIFERENTES POSICIONES
- ✓ 1 CHAROLA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS
- ✓ 2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL
- ✓ 2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX
- ✓ 2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL
- ✓ 2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO
- ✓ MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.360 m, ALTO: 0.440 m
- ✓ PESO: 38 kg
- ✓ INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

DESCRIPCIÓN: SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.ALUM. ECO, 631370

SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.ALUM. ECO, 631370, ✓PARA 2 PLATILLOS DE 0.250 m DE Ø; ✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO; CONSTA DE: ✓2 QUEMADORES INFRA-ROJOS CON CARCAZA EN HIERRO COLADO Y MALLAS DE ACERO INCONEL® DE 35,000 BTU/hr C/U, ✓1 PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS DE ALAMBRÓN NIQUELADO, MEDIDAS DE: FRENTE: 0.750 m, FONDO: 0.324 m, ✓1 GATILLO O PALANCA PARA AJUSTAR LA PARRILLA EN 5 DIFERENTES POSICIONES, ✓1 CHAROLA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS, ✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, ✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX, ✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL. ✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.360 m, ALTO: 0.440 m, ✓PESO: 38 kg, ✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS

CARACTERÍSTICAS: SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.ALUM. ECO, 631370

SALAMANDRA CORIAT® SC-31.5-G MASTER, A.ALUM. ECO, 631370

✓PARA 2 PLATILLOS DE 0.250 m DE Ø

✓FABRICADA TOTALMENTE EN LÁMINA DE ACERO ALUMINIZADO

✓2 QUEMADORES INFRA-ROJOS CON CARCAZA EN HIERRO COLADO Y MALLAS DE ACERO INCONEL® DE 35,000 BTU/hr C/U,

✓1 PARRILLA DESLIZABLE PARA COLOCAR LOS ALIMENTOS DE ALAMBRÓN NIQUELADO, CON MEDIDAS DE: FRENTE: 0.750 m, FONDO: 0.324 m,

✓1 GATILLO O PALANCA PARA AJUSTAR LA PARRILLA EN 5 DIFERENTES POSICIONES

✓1 CHAROLA PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS

✓2 VÁLVULAS GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL

✓2 PILOTOS INDIVIDUALES EN A. INOX

✓2 VÁLVULAS DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADA CON CERTIFICADO CSA USO COMERCIAL

✓2 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO

✓MEDIDAS EXTERIORES TOTALES: FRENTE: 0.880 m, FONDO: 0.360 m, ALTO: 0.440 m

✓PESO: 38 kg

✓INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS